

Fabrikant	Model	Capaciteit (kWh)	Vermogen (kW)	Batterijtype	Schaalbaarheid	IP	Noodstroom-voorziening?	Levensduur van de cyclus	Inbedrijfstelling
	Power Booster GSS0608	78,7	60	NMC	Tot 5x	IP55	-	5500 @80% DoD, 70% restcapaciteit	Inbedrijfstelling ter plaatse kosteloos
	Power Booster GSS0813	111,6	75		Tot 8x		✓		
	G-Max	215	100	LFP	Tot 10x (On-Grid) Tot 5x (Off-Grid)	IP54	✓	≥8.000 @ 70% restcapaciteit	Inbedrijfstelling ter plaatse kosteloos
	Lynx C 60	60	15 – 30	LFP	Tot 3x (On-/Off-Grid)	IP55	Ja (met ET15-30 serie)	≥5.000 @ 100% DoD, 80% restcapaciteit	Ondersteuning inbedrijf- stelling kosteloos
	Lynx C 101-156	101 – 156	40 – 100			IP21	✓ (met BTC/ETC & ET40/50 serie)	1 cycli/dag, 10 jaar, ≥70% restcapaciteit	
	BAT60	60	15 – 30		Tot 4x (On-/Off-Grid)	IP55	✓ (met ET15-30 serie)	≥5.000 @ 100% DoD, 80% restcapaciteit	
	BAT112	112,6	15 – 100*				✓ (met ET-Serie + STS-Box)	6.000 cycli @ 90% DoD, 70% restcapaciteit	
	ESA261/125	261,25	125		Tot 15x (On-Grid) Tot 4x (Off-Grid)		✓ (met STS-Box)	6.000 cycli @ 90% DoD, 70% restcapaciteit	
	CSS-OD 102,4kWh/50kW	102,4	50	LFP	Tot 20x (On-Grid)	Kast IP54 WR IP65	Gepland	6.000 @ 90% DoD, 70% restcapaciteit	Inbedrijfstelling ter plaatse kosteloos bij eerste SolarEdge project
	CSS-OD 197kWh/50-100kW	197,12	50/100		Tot 10x (On-Grid) Off-Grid met Backup-Interface				
	Powerstack ST225	225	110	LFP	Tot 25x (On-Grid) Tot 10x (Off-Grid, met trans- formator)	IP55	Eigen EMS	6.500 @ 90% DoD, 70% restcapaciteit	Inbedrijfstelling ter plaatse kosteloos
	Powerstack ST510	514	125		LFP				

* GoodWe ET100 vanaf 2026



Ken je de Expertkennis pagina's van onze Batterij:Experts al?



