

455 W


MAXIMAAL VERMOGEN

0/+5 W

POSITIEVE VERMOGENSTOLERANTIE

22,8 %

MAXIMAAL RENDEMENT



Uitstekende visuele verschijning

- Ontworpen met het oog op esthetiek
- Het met prijzen bekroonde volledig zwarte ontwerp van Trina Solar erven



Dubbel glasontwerp, hoge betrouwbaarheid

- Tot 25 jaar productgarantie en 30 jaar vermogensgarantie
- Uitstekende brandklasse en weerstand tegen zware omgevingsomstandigheden
- Sneeuwbelasting van 5.400 Pa en windbelasting van 4.000 Pa (testbelastingen)



Klein in formaat, groot in vermogen

- Genereert tot 455 W, 22,8 % module-efficiëntie met interconnectietechnologie met hoge dichtheid
- Vermindert installatiekosten met een hoger vermogen en hogere efficiëntie
- Betere prestaties in omgevingen met hoge temperaturen dankzij beter thermisch gedrag



Universele oplossing voor residentiële en C&I daken

- Ontworpen voor compatibiliteit met bestaande mainstream omvormers, optimizers en montagesystemen
- Perfecte afmetingen en laag gewicht voor eenvoudig gebruik
- Geoptimaliseerde transportkosten
- Flexibele installatieoplossingen voor systeemimplementatie

Verlengde Vertex S+ garantie

1 %


1e jaar max. degradatie

0,4 %

Jaarlijkse degradatie van jaar 2 tot 30

25 Jaar

Productgarantie




Uitgebreide product- en systeemcertificaten




IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
 ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsysteem
 ISO 14001: Milieubeheersysteem
 ISO14064: Verificatie broeikasgasemissies
 ISO45001: Beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk
 ISO14025: Milieuproductverklaring


AFMETINGEN PV-MODULE (mm)



I-V CURVES VAN PV-MODULE (440 W)



P-V CURVE VAN PV-MODULE (440 W)



ELEKTRISCHE GEGEVENS (STC)

TSM-430 TSM-435 TSM-440 TSM-445 TSM-450 TSM-455
NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25

Piekvermogen watt- P_{MAX} (Wp)*	430	435	440	445	450	455
Vermogen tolerantie- P_{MAX} (W)**	0/+5					
Maximale voedingsspanning- V_{MPP} (V)	43,2	43,6	44,0	44,3	44,6	45,0
Maximale stroom- I_{MPP} (A)	9,96	9,99	10,01	10,05	10,09	10,11
Open-circuit spanning- V_{OC} (V)	51,4	51,8	52,2	52,6	52,9	53,4
Kortsluitstroom- I_{SC} (A)	10,59	10,64	10,67	10,71	10,74	10,77
Module-efficiëntie η_m (%)	21,5	21,8	22,0	22,3	22,5	22,8

STC: instraling 1000 W/m², celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM1,5. *Meettolerantie ±3%. **Vermogensselectie tot: +3%

ELEKTRISCHE GEGEVENS (NOCT)

TSM-430 TSM-435 TSM-440 TSM-445 TSM-450 TSM-455
NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25

Piekvermogen watt- P_{MAX} (Wp)	329	333	337	341	344	348
Maximale voedingsspanning- V_{MPP} (V)	40,7	41,0	41,4	41,7	42,0	42,3
Maximale stroom- I_{MPP} (A)	8,08	8,12	8,14	8,17	8,19	8,22
Open-circuit spanning- V_{OC} (V)	48,7	49,1	49,5	49,9	50,2	50,6
Kortsluitstroom- I_{SC} (A)	8,54	8,58	8,60	8,63	8,66	8,68

NOCT: bestralingssterkte bij 800 W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1 m/s.

MECHANISCHE GEGEVENS

Zonnecellen	Monokristallijn
Aantal cellen	144 cellen
Afmetingen module	1762×1134×30 mm
Gewicht	21,0 kg
Voorste glas	1,6 mm, Hoge transmissie, AR-gecoat glas met hittebestendige coating
Inkapselingsmateriaal	POE/EVA
Achter glas	1,6 mm, Hittebestendige coating
Frame	30 mm Geanodiseerde aluminiumlegering, Zwart
J-Box	IP 68 beoordeeld
Kabels	Fotovoltaïsche technologie kabel 4,0 mm² Liggend: 1100/1100 mm Staand: 280/350 mm*
Aansluiting	TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2*

*Alleen speciale bestelling

TEMPERATUURCOËFFICIENTEN

NOCT (nominale bedrijfstceltemperatuur)	43°C (±2°C)
Temperatuurcoëfficiënt van P_{MAX}	-0,29%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van V_{OC}	-0,24%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van I_{SC}	0,04%/°C

MAXIMALE WAARDEN

Bedrijfsttemperatuur	-40 to +85 °C
Maximale systeemspanning	1500 V DC (IEC)
Max. waarde seriezekeringen	25 A

GARANTIE

25 jaar productgarantie
30 jaar vermogensgarantie
1 % eerste jaar degradatie
0,4 % jaarlijkse vermogensdegradatie

(Raadpleeg de productgarantie voor meer informatie)

VERPAKKINGSINFORMATIE

Modules per doos:	36 stuks
Modules per 40' container:	936 stuks